

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PARA DISUASORIO

Adhesivo específico de alto rendimiento y rápida polimerización

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo específico de altas prestaciones, transparente incluso en espesor, con alta elasticidad y cohesión, se adhiere a una gran variedad de superficies. Envasado en botella estándar de 290 ml. La alta cohesión permite su uso como adhesivo para pegados poco visibles y con elevada capacidad de relleno.

- Sin disolventes e isocianatos
- Ningún retiro
- Reacción neutra
- Sin olor
- Tiempos de agarre muy cortos
- Excelente adherencia a una gran variedad de sustratos
- Alta fuerza cohesiva
- Flexible a bajas (-40 °C) y altas (+100 °C) temperaturas
- Excelente resistencia a los rayos UV en exteriores
- Se puede pintar

MODO DE EMPLEO

Utilizar para el anclaje de disuasorios mecánicos, también con base de policarbonato, señales de advertencia y otros componentes útiles para el control de plagas, control de roedores y eliminación de aves. Extender una capa uniforme de adhesivo sobre la base del producto que se va a anclar, prestando atención a la limpieza de las superficies y al secado. Adecuado para el utilizo con pistolas para silicona.

PRESENTACIÓN

Envase de 290 ml



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es