

# FICHA TÉCNICA

## BUDDYTAPE ADHESIVO

### Buddytape adhesivo de doble cara rollo de 10 m

#### CARACTERÍSTICAS

Buddytape es un adhesivo específico de doble cara de alta tenacidad resistente a los cambios de temperatura e ideal para instalar el sistema Buddysun. La barrera Buddysun está fabricada con aluminio 8/10 con particularidades tales que puede colocarse sobre todo tipo de paneles fotovoltaicos y conformación de tejados sin afectar el rendimiento del sistema. El adhesivo específico de doble cara de alta tenacidad, resistente a los agentes atmosféricos, calor, frío, agua, nieve y smog, permite instalar el sistema Buddysun y no requiere perforación para su instalación.

- **Espesor:** 1200 micras
- **Excelente resistencia a temperaturas de hasta -10° C**
- **Excelente resistencia a temperaturas de hasta +90° C**
- **Resistente a la humedad una vez curado**
- **Resistente a los disolventes**
- **Primera polimerización:** 24 horas después de la instalación
- **Máxima polimerización:** 72 horas después de la instalación
- **Tenacidad después de 72 horas sobre aluminio:** 34,0 N/cm

#### INSTALACIÓN

SEGUIR CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO. Limpiar con mucho cuidado la parte de Buddysun donde se aplicará el adhesivo de doble cara Buddytape. Utilizar productos disolventes desengrasantes para eliminar la grasa residual presente. Aplicar el adhesivo de doble cara Buddytape en la parte interna de Buddysun. Para una mayor adherencia utilizar un rodillo de goma o un sistema de presión que uniforme el pegado en toda su longitud.

¡Opción recomendada! Extender una tira de silicona de 3/4 mm de ancho en la parte superior de la estructura del panel cerca del borde para evitar la infiltración de agua entre Buddysun y el adhesivo Buddytape. Limpiar cuidadosamente la parte del marco del panel fotovoltaico donde se aplicará la barrera Buddysun. Utilizar productos disolventes desengrasantes para eliminar la grasa residual presente.

¡ATENCIÓN! No separar y recolocar la barrera. El adhesivo de doble cara podría reducir la resistencia del pegamiento. Una vez que el adhesivo adhiere a la barrera, aplicar una presión uniforme en toda la longitud del listón para obtener la mejor adherencia posible. Utilizar un rodillo de goma para obtener mejores resultados.

#### AVERTENCIAS

SEGUIR CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO. Limpiar con mucho cuidado las superficies de pegamiento de Buddysun como del panel fotovoltaico. Aplicar el adhesivo de doble cara con un rodillo de goma que permitirá su aplicación uniforme sobre toda la superficie. No pegar, separar y recolocar el adhesivo. El adhesivo de doble cara tiene una capacidad de pegamiento inmediata, aunque su primera polimerización efectiva se produce sólo 24 horas después de su aplicación. Alcanza su máxima polimerización 72 horas después de la instalación. Se recomienda instalar el producto en días soleados y

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)

cálidos, en caso contrario se aconseja secar la superficie de aluminio de Buddysun y/o el marco del panel fotovoltaico con un calentador.

¡ATENCIÓN! No aplicar el adhesivo de doble cara Buddytape sobre superficies mojadas o grasientas.

## PRESENTACIÓN

Buddytape adhesivo 10 metros, en cajas de 1 unidad



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)